Гарантія: 2 роки
Повірка: 4 роки

Лічильник	Діаметр DN	Дожина L	R(Ratio) Q3/Q1	Q3 (м3/h)	Тип з'єднання	T°C	Монтажне положення	Ціна USD
Одноструменеві лічильники води сухого типу КК (клас "B") R = 100 "Квартирні"								
КК-12 (ХВ) Dn15	15	110	100	2,5	Різьбовий	50°C	H,V	14,25
КК-12S (ГВ) Dn15	15	110	100	2,5	Різьбовий	90°C	H,V	14,25
КК-14 (ХВ) Dn20	20	130	100	4,0	Різьбовий	50°C	H,V	18
КК-14S (ГВ) Dn20	20	130	100	4,0	Різьбовий	90°C	H,V	18
Одноструменеві лічильники води "Супер Антимагніт"сухого типу КК (клас "B") R = 100 "Квартирні" NEW!!!								
КК-12"A" (ХВ) Dn15	15	110	100	2,5	Різьбовий	50°C	H,V	14,50
КК-12S"A" (ГВ) Dn15	15	110	100	2,5	Різьбовий	90°C	H,V	14,50
Одноструменеві лічильники води сухого типу КК (клас "C") R = 160 "Квартирні"								
КК-12 (ХВ) Dn15	15	110	160	2,5	Різьбовий	50°C	H,V	32
КК-14 (ХВ) Dn20	20	130	160	4,0	Різьбовий	50°C	H,V	34
Одноструменеві лічильники води сухого типу КК (клас "C") R = 160								
КК-15 Dn25 (ХВ)	25	260	200	6,3	Різьбовий	50°C	H	89
КК-16 Dn32 (ХВ)	32	260	200	10,0	Різьбовий	50°C	H	110
КК-17 Dn40 (ХВ)	40	400	200	16,0	Різьбовий	50°C	H	128
Багатоструменеві лічильники води сухого типу ТК (клас "C") R = 160								
ТК-3С Dn25 (ХВ)	25	260	160	6,3	Різьбовий	50°C	H	87
ТК-26 Dn32(ХВ)	32	260	160	10,0	Різьбовий	50°C	H	108
ТК-5С Dn40 (ХВ)	40	300	160	16,0	Різьбовий	50°C	H	126
ТК-7С Dn50 (ХВ)	50	300	160	25,0	Різьбовий	50°C	H	152
ТК-3S Dn25 (ГВ)	25	260	160 !	6,3	Різьбовий	90°C	H	100
ТК-26S Dn32 (ГВ)	32	260	160 !	10,0	Різьбовий	90°C	H	120
ТК-5S Dn40 (ГВ)	40	300	160 !	16,0	Різьбовий	90°C	H	155
ТК-7S Dn50 (ГВ)	50	300	160 !	25,0	Різьбовий	90°C	H	207
Одноструменеві лічильники води мокрого типу КУ (клас "C") R = 160 "Мокроход"								
КУ-1 Dn15 (ХВ) "Мокроход"	15	110	160	2,5	Різьбовий	50°C	H,V	30
КУ-1 Dn20 (ХВ) "Мокроход"	20	130	160	2,5	Різьбовий	50°C	H,V	36
Багатоструменеві лічильники води мокрого типу ТУ (клас "C") R = 160 "Мокроход"								
ТУ-5 Dn15 (ХВ) "Мокроход"	15	165	160	2,5	Різьбовий	50°C	H,V	34
ТУ-2 Dn20 (ХВ) "Мокроход"	20	190	160	4,0	Різьбовий	50°C	H,V	40
ТУ-3 Dn25 (ХВ) "Мокроход"	25	260	160	6,3	Різьбовий	50°C	H,V	90
ТУ-26 Dn32(ХВ) "Мокроход"	32	260	160	10,0	Різьбовий	50°C	H,V	115
ТУ-9 Dn40 (ХВ) "Мокроход"	40	300	160	16,0	Різьбовий	50°C	H,V	150
Турбінні лічильники води тип Woltman								
W-6 Dn50 (ХВ)	50	200	80	25,0	Фланцевий	50°C	H,V	215
W-0 Dn65 (ХВ)	65	200	80	40,0	Фланцевий	50°C	H,V	225
W-1 Dn80 (ХВ)	80	225	80	63,0	Фланцевий	50°C	H,V	250
W-2 Dn100 (ХВ)	100	250	80	100,0	Фланцевий	50°C	H,V	255
W-3 Dn125 (ХВ)	125	250	80	160,0	Фланцевий	50°C	H,V	323
W-4 Dn150 (ХВ)	150	300	80	250,0	Фланцевий	50°C	H,V	503
W-5 Dn200 (ХВ)	200	350	80	400,0	Фланцевий	50°C	H,V	600
Лічильники води тип W Irrigation (ІРИГАЦІЙНИЙ, ПОЛИВ). НОВИНКА!!! В НАЯВНОСТІ З КВІТНЯ 2020								
W-6i Dn50 (ХВ)	50	200	Іригаційний	25,0	Фланцевий	50°C	H,V	190
W-0i Dn65 (ХВ)	65	200	Іригаційний	40,0	Фланцевий	50°C	H,V	200
W-1i Dn80 (ХВ)	80	200	Іригаційний	63,0	Фланцевий	50°C	H,V	215
W-2i Dn100 (ХВ)	100	200	Іригаційний	100,0	Фланцевий	50°C	H,V	230
W-3i Dn125 (ХВ)	125	200	Іригаційний	160,0	Фланцевий	50°C	H,V	270
W-4i Dn150 (ХВ)	150	200	Іригаційний	250,0	Фланцевий	50°C	H,V	360
W-5i Dn200 (ХВ)	200	200	Іригаційний	400,0	Фланцевий	50°C	H,V	470
Монтажні комплекти (штуцера, латунь) Посилені								
МК-15 Dn15	15	Штуцер -2, Гайка - 2, Прокладка - 2						2,50
МК-20 Dn20	20	Штуцер -2, Гайка - 2, Прокладка - 2						4,50
МК-25 Dn25	25	Штуцер -2, Гайка - 2, Прокладка - 2						10
МК-32 Dn32	32	Штуцер -2, Гайка - 2, Прокладка - 2						13
МК-40 Dn40	40	Штуцер -2, Гайка - 2, Прокладка - 2						20
МК-50 Dn50	50	Штуцер -2, Гайка - 2, Прокладка - 2						28

Дистанційна передача інформації

Імпульсний вихід з кабелем 2м. (Сумісність: Baylan КК, ТК, ТУ)	20
Імпульсний вихід з кабелем 2м для Woltman. (Сумісність: Baylan W)	27
Модуль M-Bus (використовується в багатоквартирних будинках для по-квартирного обліку)	40
Модуль (радіо передача) / (AMR) Baylan UM-1 (Bayalan КК)	50
Модуль радіо з імульсним входом Baylan UM-1 Pulse module (Baylan КК,ТК,ТУ,W,W-irrigation)	55
Радіомодуль + імпульсний вихід /Pulse Output and RF Reading Module UM-1	55
Модуль Mod-Bus	60
Радіокерований кран шаровий з електроприводом / Radio Frequency Automatic Vane Open-Close Module UV-1	250
GPRS модем Baylan GPRS 220VAC з мережевим живленням	300
GPRS модем Baylan GPRS з автономним живленням	300
M-BUS майстер на 3 лічильників	по запиту
M-BUS майстер на 16 лічильників	по запиту
M-BUS майстер на 200 лічильників	по запиту
M-BUS майстер на 250 лічильників	по запиту
LoRaWAN™ (Baylan)	по запиту
Мобільний ручний термінал для опитування радіо RF модуля Hand Held	по запиту
Програмне забезпечення Baylan Read	по запиту
Програмне забезпечення Baylan BMS	по запиту