

Все модели из нового типоряда канализационных насосов Сололифт2 Грундфос по производительности и универсальности, по современному уровню комфорта значительно превышает любую другую канализационную установку. Новая линейка насосов Sololift 2 состоит из пяти моделей, которые охватывают все возможные варианты применения и установки

Канализационная установка Sololift 2 WC-1

Насос Sololift 2 WC-1 – это компактная автоматическая канализационная установка, оснащенная насосом с режущим механизмом, с одним дополнительным входным штуцером.

Канализационная насосная установка Сололифт 2 WC-1 предназначена для откачивания сточных вод из раковины и стоков (содержащих фекалии и туалетную бумагу) из унитаза, имеющего горизонтальный выход, из мест, откуда невозможно их отведение самотеком.



Преимущества канализационной установки Сололифт 2 WC-1 Мощный профессиональный насос измельчителя Легкое и чистое обслуживание. Компактность

Применения канализационной насосной установки Sololift 2 WC-1 Туалеты раковины писсуары биде душевые кабины

Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 WC-1

Максимальный напор	8.5 м
Пропускная способность	8.94 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	620 Вт
Число водозаборных точек	1
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости	до 50°С
Режущая насадка	есть
Диаметр разъема соединения	1.5»
Длина сетевого шнура	1.2 м
Установка насоса	горизонтальная
Вес	7.3 кг

Канализационная установка Sololift 2 WC-3

Насос Sololift 2 WC-3 – это компактная автоматическая канализационная установка, оснащенная насосом с режущим механизмом, с тремя дополнительными входными штуцерами.

Канализационная насосная установка Сололифт 2 WC-3 предназначена для откачивания бытовых сточных вод из душевой кабины, биде, раковины, а также канализационных стоков (содержащих фекалии и



туалетную бумагу) из унитаза, имеющего горизонтальный выход, из мест, откуда невозможно их отведение самотеком.

Применения канализационной насосной установки Sololift 2 WC-3 туалеты раковины, писсуары, биде, душевые кабины

Преимущества канализационной установки Сололифт 2 WC-3 Мощный профессиональный насос измельчителя
Легкое и чистое обслуживание
Компактность

Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 WC-3

Максимальный напор	8.5 м
Пропускная способность	8.94 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	620 Вт
Число водозаборных точек	3
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости	до 50°С
Режущая насадка	есть
Диаметр разъема соединения	1.5»
Длина сетевого шнура	1.2 м
Установка насоса	горизонтальная
Вес	7.3 кг

Канализационная установка Sololift 2 CWC-3

Насос Sololift 2 CWC-3 – это компактная автоматическая канализационная установка, оснащенная насосом с режущим механизмом, с тремя дополнительными входными штуцерами. Модель подходит для современного монтажа в стене. то установка, предназначенная для откачки бытовых сточных вод из душевой кабинки, раковины и настенного писсуара. Модель подходит для современного монтажа в стене.



Канализационная насосная установка Сололифт 2 CWC-3 предназначена для откачивания бытовых сточных вод из душевой кабины, раковины, писсуара, а также канализационных стоков (содержащих фекалии и туалетную бумагу) из настенного унитаза, из мест, откуда невозможно их отведение самотеком.

Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 CWC-3

Максимальный напор	8.5 м
Пропускная способность	8.94 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	620 Вт
Число водозаборных точек	3

Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости	до 50°С
Режущая насадка	есть
Диаметр разъема соединения	1.5»
Длина сетевого шнура	1.2 м
Установка насоса	горизонтальная
Вес	7.3 кг

Преимущества канализационной установки Сололифт 2 CWC-3 Мощный профессиональный насос измельчителя
 Легкое и чистое обслуживание
 Компактность

Применения канализационной насосной установки Sololift 2 CWC-3
 настенные унитазы раковины писсуары душевые кабины

Канализационная установка Sololift 2 C-3

Насос Sololift 2 C-3 – это компактная автоматическая канализационная установка с тремя входными штуцерами.

Канализационная насосная установка Sololift 2 C-3 предназначена для откачивания бытовых сточных вод температурой до 90°С из стиральной машинки, посудомоечной машины, кухонной мойки, ванны, душа или раковины, из мест, откуда невозможно их отведение самотеком.



Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 C-3

Максимальный напор	8.5 м
Пропускная способность	14.4 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	640 Вт
Число водозаборных точек	3
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости	до 90°С
Режущая насадка	нет
Диаметр разъема соединения	1.5»
Длина сетевого шнура	1.2 м
Установка насоса	горизонтальная
Вес	6.6 кг

Преимущества канализационной установки Сололифт 2 C-3 Мощный насос с регулируемым пуском
 Легкое и удобное обслуживание
 Очень компактный

Применения канализационной насосной установки Sololift 2 C-3 Ванны раковины душевые кабины биде стиральные машины посудомоечные машины

Канализационная установка Sololift 2 D-2

Насос Sololift 2 D-2 – это компактная автоматическая канализационная установка с двумя входными штуцерами.

Канализационная насосная установка Sololift 2 D-2 предназначена для откачивания бытовых сточных вод из душа или раковины. Устанавливается ниже или рядом с душевой кабиной или раковиной.



Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 D-2

Максимальный напор	5.5 м
Пропускная способность	7.14 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	280 Вт
Число водозаборных точек	2
Допустимая температура жидкости	до 50°C
Режущая насадка	нет
Диаметр разъема соединения	1.5»
Длина сетевого шнура	1.2 м
Установка насоса	горизонтальная
Вес	4.3 кг

Преимущества канализационной установки Сололифт 2 D-2 Низкий уровень пуска Легкое и удобное обслуживание Сверхкомпактный

Применения канализационной насосной установки Sololift 2 D-2 Раковины душевые кабины

Канализационная установка Sololift 2 WC-1 Насос Сололифт 2 WC1
Канализационная установка Sololift 2 WC-3 Насос Sololift 2 WC3 компактная автоматическая канализационная установка. Канализационная установка Sololift 2 CWC-3, Купить со склада в Киеве насос Sololift 2 C3, Применения канализационной насосной установки Sololift 2 C-3 ванны раковины душевые кабины биде стиральные машины посудомоечные машины насос **Sololift 2 D2** Раковины душевые кабины канализационная установка **Sololift 2 D2** Насос для унитаза раковины стиральной машины